

| Lp. | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|-----|---------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1   | KNR 2-01<br>0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym<br>0.220   | km<br>km                         | 0.220        |                |
|     |                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.220</b>   |
| 2   | KNNR 6<br>0101-02   | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników<br>220*3.5                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 770.000      |                |
|     |                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>770.000</b> |
| 3   | KNNR 6<br>0113-01   | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm<br>220*3.5  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 770.000      |                |
|     |                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>770.000</b> |
| 4   | KNR 2-31<br>0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm<br>220*3.5                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 770.000      |                |
|     |                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>770.000</b> |
| 5   | KNR 2-31<br>0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.<br>220*3.5    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 770.000      |                |
|     |                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>770.000</b> |
| 6   | KNR 2-31<br>0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm<br>220*3.4              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 748.000      |                |
|     |                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>748.000</b> |
| 7   | KNR 2-31<br>0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.<br>220*3.4 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 748.000      |                |
|     |                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>748.000</b> |