

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.648	km km	0.648	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.648</b>
2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 648*3.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2073.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2073.600</b>
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 648*3.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2073.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2073.600</b>
4	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 648*3.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2073.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2073.600</b>